



Хурех Гамма Суре (Ксайпекс Гамма Кэр) – состав, разработанный специально для ухода за материалами, реализующими технологию кристаллизационного барьера **Хурех**.

Используется в качестве альтернативы влажному уходу при применении **Хурех**. Так же используется для ускорения кристаллизационного процесса **Хурех**. **Хурех Гамма Суре** замедляет испарение, сохраняя максимальное количество влаги в покрытии **Хурех**.

Является катализатором кристаллизационной реакции при обработке **Хурех**.

Через 2-3 дня после нанесения полностью распадается без образования плёнки.

Применяется

- При отсутствии возможности влажного ухода;
- При жаркой, сухой и ветреной погоде;
- На вертикальных поверхностях.

Расход

Одним американским галлоном (3,79 литра) **Хурех Гамма Суре**, разбавленным водой можно покрыть примерно 800 квадратных футов (75 м²).

Инструкция по применению

- Перед обработкой материалами системы **Хурех**, в жаркую, сухую или ветреную погоду.
Развести одну часть **Хурех Гамма Суре** с тремя частями чистой воды. Наносится на предварительно увлажненное бетонное основание.
- После обработки материалами системы **Хурех**.
Развести одну часть **Хурех Гамма Суре** с тремя частями чистой воды. Наносится распылением на покрытие **Хурех**, набравшее необходимую прочность, но не полностью высохшее (примерно через 1 - 2 часа после нанесения).

Упаковка

Хурех Гамма Суре поставляется – канистра, емкостью 1 американский галлон (3,79 литра) и ведро, емкостью 5 галлонов США (18.95 л).

Хранение

Продукты **Хурех**, должны храниться в сухом помещении, при минимальной температуре 45°F (7°C). Срок хранения составляет один год при условии хранения в надлежащих условиях.

Безопасность

+7 (812) 441 7292
+7 (812) 441 7289



ЭТТРИЛАТ.СПБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТТРИЛАТ»

www.ettrilatspb.ru
info@ettrilatspb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Хурех Gamma Cure является кислым раствором и может раздражать глаза и кожу. Более подробную информацию можно найти на упаковке и в паспортах безопасности материала, а так же получить у представителя **Хурех**.

Гарантия

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам. Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы **«Хурех»** с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания **группы компаний «Эттрилат»**.