



Пигмент применяется для колеровки материалов системы «Гипердесмо».

Цвет пигмента:

- Желтый (RAL 1021);
- Кирпично-красный (RAL 3013);
- Красный (RAL 3020);
- Голубой (RAL 5012);
- Синий (RAL 5017);
- Пастельно-синий (RAL 5024);
- Зеленый (RAL 6021);
- Галечный серый (RAL 7032);
- Агатowo-серый (RAL 7038);
- Серый (RAL 7040);
- Черный (RAL 9004);
- Белый (RAL 9010);
- Красно-коричневый.

Расход

До 10% от общего объема материалов системы «Гипердесмо».

Очистка инструмента

Очистку инструмента производить ксилолом непосредственно после использования.

Меры безопасности

В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

Упаковка

Металлические банки по 1 кг.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие свойств пигмента при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения.

Гарантированный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Хранить в сухом и проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C (не нагревать выше 37°C) в оригинальной, закрытой и неповрежденной упаковке.

+7 (812) 441 7292
+7 (812) 441 7289



ЭТТРИЛАТ .СПБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТТРИЛАТ»

www.ettrilatspb.ru
info@ettrilatspb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Дата производства указана на упаковке.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы «ГИПЕРДЕСМО» с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания группы компаний Эттрилат.